

TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br –
www.tecryl.com.br



FICHA TECNICA DO PRODUTO – SELACALHA/SELATRINCA

DESCRIÇÃO

O SELATRINCA/SELACALHA TECRYL é um impermeabilizante pastoso, altamente aderente e flexível, com resistência a variações climáticas e intempéries, sendo ideal para uso como adesivo e/ou selante e para impermeabilizações de fissuras, trincas, emendas de calhas, furos de telhas e outros

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Foi desenvolvido dentro dos mais altos padrões de qualidade. Na construção civil ou no uso doméstico é recomendado como mais eficaz produto para SELAR, VEDAR e IMPERMEABILIZAR:

- Emenda de calhas
- Emenda de rufos
- Selar e calafetar trincas e fissuras de baixa movimentação.
- Selar e calafetar furos em telhas metálicas, fibrocimento, cerâmicas e coloniais.

Apresentação

POTE DE 500gr

POTE DE 1KG

BISNAGA DE 400gr

Cor

Branco

EPI'S

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, máscara e luvas.

J.L. BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar limpas e completamente secas, isentas de partículas soltas, pedriscos, graxas, óleos, poeiras, ou qualquer outra substância que possa interferir na aderência do produto ao substrato.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

O produto já vem pronto para uso, basta apenas aplicar com o auxílio de uma espátula em uma única camada, preenchendo com uma moderada pressão para garantir o contato total do produto nas bordas e fundo, garantindo assim que não forme bolhas de ar e cura superficial.

Na embalagem em bisnaga, usar pistola para aplicação de selantes.

Cura: 24 a 72 horas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Não é tóxico e não apresenta nenhum tipo de irritação ou alergia aos aplicadores. No caso de atingir os olhos, lavar com água corrente e procurar um oftalmologista. Vale ressaltar que todos os produtos mesmo sem apresentar toxicidade, deve ser aplicado com seus epi's indicados para pintura e conforme a ABNT NBR.
- Nunca aplicar em dia prognóstico com de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas abertas após dois dias de sol consecutivos.
- Se possível, contratar um profissional especializado para aplicação.
- Não aplicar em superfícies úmidas ou molhadas

CONSUMO:

Bisnaga de 400gr – até 26m lineares

Pote de 500gr – até 26m lineares

Pote de 1kg – até 50m lineares

*ATÉ 4mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade: 1.670 +/-0,020 g/cm

Sólidos Totais: 78,00 +/-0,02%

J.L. BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

VALIDADE

Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 24 meses após a data de fabricação.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra.

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda, garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br