

TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br –

www.tecryl.com.br

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO TECRYL PRIMER ACQUA

DESCRIÇÃO

TECRYL PRIMER ACQUA é um impermeabilizante asfáltico aquoso composto, desenvolvido para preparação de superfícies a serem impermeabilizadas como mantas autoadesivas. É uma pintura primária de fácil aplicação e boa capacidade para aglutinar, dando coesão e impermeabilidade às superfícies imprimadas, sejam de argamassa ou de concreto para isolamento térmico.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizado como impermeabilizações ou impregnações:

- Como imprimação impermeável sobre concretos, paredes de alvenaria, embolsos, muros de arrimo, etc., vedando a porosidade dos capilares.
- Como pintura básica para colagem da fita asfáltica TECRYL BAND em encontro de lajes com telhados, telhas, concreto, argamassas, metal, alumínio, madeira entre outros.

Apresentação

Garrafa de 1 litro

Cor

Castanho escuro

EPI'S

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, máscara, luvas de borracha, óculos de proteção, avental de pvc e bota de segurança.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar secas, limpas, isentas de partículas soltas ou outro tipo de material que possa interferir na aderência do material.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar com rolo, trincha ou broxa, nas condições em que é fornecido, diretamente sobre a superfície, para torná-las impermeabilizadas e prontas para receber a fita asfáltica TECRYL BAND e outras.

O produto deve ser homogeneizado antes e durante a aplicação.

A secagem depende da absorção da base, da temperatura e da umidade do ambiente. Sobre superfície seca, ao fim de 20 a 60 minutos, sobre área levemente umedecida após duas horas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Nunca aplicar em dia com prognóstico de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas abertas após dois dias de sol consecutivos.
- Se possível, contratar profissional especializado para aplicação
- Por manter o asfalto em uma suspensão aquosa, protege o operário que o manuseia dos riscos de intoxicação pela inalação de vapores tóxicos e das nefastas consequências causadas pelos asfaltos oxidados derretidos em obras.
- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido

Densidade: (g/cm) 0,9 – 1,1

Inocuidade: É atóxico, inodoro e não inflamável

CONSUMO APROPRIADO

350 – 500 g/m², dependendo da superfície ou do material a ser impregnado

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

VALIDADE

Guardar em local seco, fechado, abrigado e ventilado até 12 meses após a data de fabricação.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra. A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. não se responsabiliza pelo uso indevido do produto e pela não observância das devidas especificações técnicas impressas em todas as embalagens.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br