

TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br –
www.tecryl.com.br



FICHA TÉCNICA DO REJUNTE ACRÍLICO SUPER PREMIUM

DESCRIÇÃO

Rejunte acrílico super premium, pronto para uso, base d'água, alta qualidade para rejuntamento em áreas internas e externas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Uso: Pisos e paredes internos e externos

Áreas: Cozinhas, áreas de serviço, varandas, salas, banheiros, quintal, fachada, entre outros.

Revestimentos: Cerâmicas, porcelanatos, granitos, pastilhas e revestimentos variados.

Apresentação

Pote de 1kg

Cores

Branco

Areia

Cinza platina

Cinza artico

J.L. BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

Epi's: Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, óculos, máscaras e luvas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deverá estar limpa e seca, isentas de partículas soltas e poeiras, ou qualquer outra substância que possa interferir na aderência do produto ao substrato. Superfícies deverão estar curadas da argamassa colante com ao menos 72h após o assentamento. Fitar a área antes de começar a aplicação para facilitar no processo de limpeza.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

O produto já vem pronto para uso, basta somente aplicar com auxílio de ferramenta/espátula para rejunte. Em seguida, remover o excesso de rejunte. Para um melhor acabamento, usar uma esponja úmida após uma média de 20 minutos da aplicação. Limpeza é feita com pano ou esponja úmida.

Consumo:

Embalagem de 1kg

Tamanho da peça(cm)	Largura em mm				
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
10 x 10	Até 2m ²	Até 1.5m ²	Até 1m ²	Até 1m ²	Até 0.5m ²
20 x 20	Até 6m ²	Até 2.5m ²	Até 2m ²	Até 2m ²	Até 1m ²
30 x 30	Até 7m ²	Até 4m ²	Até 3m ²	Até 2m ²	Até 1m ²
40 x 40	Até 10m ²	Até 5m ²	Até 4m ²	Até 3m ²	Até 2m ²
50 x 50	Até 13m ²	Até 6m ²	Até 4m ²	Até 3m ²	Até 2m ²
60 x 60	Até 15m ²	Até 7m ²	Até 6m ²	Até 4m ²	Até 3m ²
80 x 80	Até 20m ²	Até 10m ²	Até 6m ²	Até 5m ²	Até 3m ²
100 x 100	Até 26m ²	Até 13m ²	Até 9m ²	Até 7m ²	Até 5m ²
120 x 120	Até 30m ²	Até 15m ²	Até 10 ²	Até 8m ²	Até 6m ²
150 x 150	Até 40m ²	Até 20m ²	Até 12m ²	Até 9m ²	Até 7m ²

Composição:

Cargas minerais, resinas acrílicas, aditivos e conservantes.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, arejado e fechado.

CONTRA INDICAÇÃO:

- Reservatórios de água, saunas e piscinas.
- Não usar produtos base de ácidos/solvente para limpeza.

RECOMENDAÇÕES:

- Materiais porosos podem ser propícios a manchas caso a limpeza não seja feita antes da secagem.
- Área liberada após 24h da aplicação.
- Pode ser necessário mais de uma aplicação para preenchimento total.
- O rejunte não atua como impermeabilizante ou sistema de impermeabilização.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra.

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda, garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br